

Rapporto di Prova n°		7720			Del		27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
Richiedente/Legislatore:		SMA CAMPANIA S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli.						
Produttore:		SMA CAMPANIA S.p.A. - Impianto di Depurazione Napoli Est - Via De Roberto - Napoli (NA).						
Ciclo di lavorazione:		Manutenzione apparecchiature.						
Etichetta del campione:		Batterie al nichel-cadmio.						
Descrizione del campione:		Campione costituito da batterie al nichel-cadmio.						
Prelievo effettuato da:		Campione prelevato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 24 Ottobre 2016 dalle ore 12:00 alle ore 12:10. Rif.to ns piano di campionamento n° 1807/FP. Il rifiuto è stoccato in appositi contenitori, all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti. Rifiuto presente all'atto del campionamento: 150 kg circa.						
Modalità di campionamento:		Campionamento eseguito secondo norme UNI 10802:2013,UNI 14899:2006, UNI CEN/TR 15310-1:13.						
Data inizio prove:		24/10/2016						
Data fine prove:		27/10/2016						
CER attribuito dal produttore		16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio.					
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Valore	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frase H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Colore	Vari							
Odore	Sui Generis							
Punto di Infiammabilità (Met. ASTM D 3828)	>60°C	Nota bene: La temperatura di 60°C è ricavata precauzionalmente da quella dei liquidi.						
Infiammabilità (Met. CEE 67/548/CE - A.10)	Non facilmente infiammabile	Rifiuto che non si infiamma in meno di 5 minuti a contatto con l'aria. Rifiuto che non provoca o non genera incendio per sfregamento.					H220-H221-H222-H223-H228-H242-H250-H251-H252-H260-H261	HP3
Stato Fisico (UNI 10802:2013)	Solido non polverulento (monolitico)							
pH (Metodo IRSA CNR quad 64 1)	12,8		0,01					
Densità (Metodo IRSA CNR quad 64 2)	1,2	Kg/l						
PCI (Potere Calorifico Inferiore) UNI 9903-5	n.d.	KJ/Kg	200			Secondo art. 6 comma 1, lett. O del D.Lgs 36/2003 - 13000 KJ/Kg		
TOC (Carbonio Organico Totale) UNI EN 13137:2002	n.d.	%	0,1					
Residuo secco a 105°C (Metodo UNI EN 14346)	99,5	%	0,1					
Residuo fisso della massa secca (Metodo UNI EN 12879)	35,8	%	0,1					
Alluminio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052)	<0,5	mg/kg	0,5		10000	HP4-H314 CUT OFF 1%, V.L.>1%, HP8-H314 CUT OFF 1% V.L. >5%	H314	HP4-HP8
Antimonio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		225000	HP6-H332 CUT OFF 1% V.L. >22,5%, HP6 - H302 CUT OFF1% V.L. >25%	H332-H302-H351	HP6-HP7
Composti dell'argento (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,5		2500	HP5-H335 >20%, HP14-H400-H410 >0.25%	H335-H400-H410	HP5-HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frazi H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Arsenico (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		1000	HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L.> 3.5%, HP7-H350 >0.1%, HP14-H400-H410 >0.25%	H301-H331-H350-H400-H410	HP6-HP7-HP14
Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario (Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052)	<0,5	mg/kg	0,5		50000	HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%	H301-H332	HP6
Berillio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		5000	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP5-H372 >1%, HP6-H301 CUT OFF 0,1% V.L.>5%, HP6-H330 CUT OFF 0.1% V.L.>0.5%, HP7-H350 >1%, HP13-H317 >10%, HP14-H411 >2.5%	H350-H301-H330-H319-H335-H315-H317-H372-H411	HP4-HP5-HP6-HP7-HP13-HP14
Bismuto (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		20000	HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%, HP6-H312 CUT OFF 1%, V.L. 55%, HP6-H332, CUT OFF 1% V.L. 22.5%, HP4-H315-H319 CUT OFF 1%, V.L. 20%	H302-H312-H315-H319-332	HP4-HP6
Boro (Metodo UNI EN 13657 + EPA 3052)	<0,5	mg/kg	0,5		1000	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L. >1%, HP6-H300 CUT OFF 0.1% V.L.>0.25%, HP6-H330 CUT OFF 0.1% V.L.>0.1%, HP8-H314 CUT OFF 1%, V.L.>5%	H300-H314-H330	HP4-HP6-HP8
Cadmio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	13	%	0,1		1000	HP5-H372 >1%, HP6-H300 CUT OFF 0.1% V.L.>0.1%, HP6-H330 CUT OFF 0.1% V.L.>0.5%, HP7-H350 >0.1%, HP10-H360 >0.3%, HP11-H330>0.1%, HP14-H410>0.25%	H350-H340-H360-H300-H330-H372-H410	HP5-HP6-H7-HP10-HP11-HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frase H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Cobalto e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		1000	HP7-H350i>0.1%, HP10-H360>0.3%, HP11-H340>0.1%, HP13-H317-H334>10%. HP14-H410>0.25%	H317-H334-H341-H350i-H360f-H400-H410	HP7-HP10-HP13-HP14
Cromo VI (Metodo IRSA CNR 16, quad 64 vol 3 - 1986)	<5	mg/kg	5		1000	HP7-H350>0.1%, HP13-H317>10%, HP14-H410>0.25%	H350-H317-H410	HP7-HP13-HP14
Cromo totale (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		100000	HP4-H318 CUT OFF 1% V.L. >10%	H318	HP4
Ferro (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	196,0	mg/kg	0,1					
Manganese (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP5-H373>10%, HP14-H410>0.25%	H373-H410	HP5-HP14
Mercurio (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		1000	HP6-H300-H330CUT OFF 0.1%, V.L.>0.1%, HP6-H310 CUT OFF 0.1%, V.L.>0.25%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L. >3.5%, HP14-H410>0.25%	H331-H310-H330-H300-H410	HP6-HP14
Molibdeno (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		100000	HP4-H319 CUT OFF 1% V.L. >20%, HP5-H335 <20%, HP5-H373>10%	H373-H319-H335	HP4-HP5
Nichel e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	10,2	%	0,1		1000	HP5-H372 V.L.>1%, HP7-H350 V.L.>0.1%, HP13-H317 V.L.>10%, HP14-H410 V.L.>0.25%	H372-H350-H317-H410	HP5-HP7-HP13-HP14
Piombo e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP6-H302 CUT OFF 1% V.L. >25%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%, HP10-H360 >0.3%, HP14-H410>0.25%	H360-H302-H332-H410-H361	HP6-HP10-HP14
Rame e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/Kg	0,1		2500	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%, HP14-H410>0.25%	H302-H319-H315-H410	HP4-HP6-HP14
Selenio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP6-H301CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L.>3.5%, HP14-H410>0.25%	H331-H301-H410	HP6-HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frazi H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Stagno e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		100000	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L.>1%, HP4-H318 CUT OFF 1% V.L.>10%, HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%, HP6-H312 CUT OFF 1% V.L.>55%, HP8-H314 CUT OFF 1% V.L.>5%, HP14-H400>25%	H302-H312-H314-318-H400	HP4-HP6-HP8-HP14
Tallio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + EPA 7840)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP5-H373>10%,HP6-H300CUT OFF 0.1%V.L.>0.25%, HP6-H330 CUT OFF 0.1% V.L.>0.5%, HP14-H413>25%	H300-H330-H373-H413	HP5-HP6-HP14
Tellurio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%, HP10-H360>0.3%, HP13-H317>10%, HP14-H411>0.25%	H317-H332-H360-H411	HP6-HP10-HP13-HP14
Vanadio e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + EPA 7910)	<0,2	mg/kg	0,2		2500	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L.>1%,, HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%,, HP8-H314 CUT OFF 1% V.L.>5%, HP14-H411>0.25%	H302-H314-H411	HP4-HP6-HP8-HP14
Zinco e suoi composti (Metodo UNI EN 13657 + IRSA CNR quad 64 10)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L.>1%,, HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%,, HP8-H314 CUT OFF 1% V.L.>5%, HP14-H411>0.25%	H302-H314-H411	HP4-HP6-HP8-HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	FraSI H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,6,7,8 Eptaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,6,7,8,9-Ottaclorodibenzo-p-diossina (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,7,8, Pentaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,7,8, Esaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
2,3,4,6,7,8 Esaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,6,7,8 Eptalorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
1,2,3,4,7,8,9 Eptalorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		
Ottaclorodibenzofurano (UNI 11199:2007)	n.d.	mg/kg	0,0001			Regolamento U.E. n° 1342/2014 All. IV		

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frazi H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Benzene (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	<1	mg/kg	1		1000	HP4-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP5-H304-H372 >10%, HP7-H350 >0.1%, HP11-H340 >0.1%	H225-H304-H319-H340-H350-H372	HP3A-HP4-HP5-HP7-HP11
Etilbenzene (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	<1	mg/kg	1		225000	HP5-H304-H373>10%, HP6-H332 CUT OFF 1%, V.L.>22-5%	H225-H304-H332-H373	HP3A-HP5-HP6
Toluene (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	<1	mg/kg	1		10000	HP4-H315 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP5-H304 >10%, HP5-H370 >1%, HP10-H361 >3%	H225-H304-H315-H361-H373	HP3A-HP4-HP5-HP10
Xileni (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	<1	mg/kg	1		200000	HP4-H315 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H312 CUT OFF 1% V.L.>55%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%	H315-H312-H332	HP4-HP6
Stirene (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H315-319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP5-H372 >1%, HP6-H332 CUT OFF 1% v.l.>22.5%, HP10-H361>3%	H226-H315-H319-H332-H361-H372	HP3A-HP4-HP5-HP6-HP10
m- Cresolo (Metodo IRSA CNR quad 64 19a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L.>1%, HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H311 CUT OFF 0.1%, V.L.>15%, HP8-H314 CUT OFF 1%, V.L.>5%	H314-H301-H311	HP4-HP6-HP8
o- Cresolo (Metodo IRSA CNR quad 64 19a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H314 CUT OFF 1% V.L.>1%, HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H311 CUT OFF 0.1%, V.L.>15%, HP8-H314 CUT OFF 1%, V.L.>5%	H314-H301-H311	HP4-HP6-HP8
p- Clorofenolo (Metodo IRSA CNR quad 64 19a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP6-H302 CUT OFF 1% V.L.>25%, HP6-H312 CUT OFF 1% V.L.>55%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%, HP14-411 >0.25%	H302-H312-H332-H411	HP6-HP14
Fenolo (Metodo IRSA CNR quad 64 19a)	<0,1	mg/kg	0,1		35000	HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L.>3.5%	H301-H311-H331	HP6

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frase H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Idrocarburi C5 (pentani) (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Idrocarburi C6 escluso il cicloesano (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Cicloesano (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Idrocarburi C7 (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Idrocarburi C8 (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Cumene (C9) (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Dipentene (C10) (Metodo EPA 8260C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Acetato di etile (Metodo EPA 8260 C)	<0,05	mg/kg	0,05		200000	HP4-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%	H225-H319	HP3A-HP4
2 Esanone (Metodo EPA 8260 C)	<0,05	mg/kg	0,05		10000	HP5-H372>1%	H226-H372	HP3A-HP5
Butanone (Metodo EPA 8260 C)	<0,05	mg/kg	0,05		200000	HP4-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%	H225-H319	HP3A-HP4
Pesticidi organofosforati (Metodo IRSA CN2 64 22a)	<0,1	mg/kg	0,1					
1,3 Butadiene (Metodo EPA 8260b)	<0,05	mg/kg	0,05		1000	HP7-H350>0.1%, HP11-H340>0.1%	H220-H340-350	HP3A-HP7-HP11
Oli minerali (Metodo UNI EN 14039+ EPA 8015D+EPA 5035A)	<5	mg/kg	5	Rif. Tab. 4 ISS 05/07/2006 n. 036565 (DBaH, BaA R52/53 >25ppm -> HP14, o IPA R50/53 >1000 ppm ->HP7). Rif.Note J, K, M decisione 955/2014/UE, (nota J, Bz >1000ppm -> HP7), (nota K, 1,3 Butadiene >1000ppm ->HP7), (nota M, Benzo[a]-pirene >50ppm ->HP7). Rif. Tab. 1 ISS 05/07/2006 n. 036565, trasposizione R50/53, R 51/53, R52/53 restituisce concentrazioni di idrocarburi comprese tra 2500 ppm e 250000 ppm ->HP14				
Idrocarburi C≤12 (Metodo EPA 8260 C)	<0,03	mg/kg	0,03		2500	HP14-H410-H413 >0.25%	H410-H413	HP14
Amianto totale (MOCF - FTIR)	<0,0001	%	0,0001			HP5-H372>1%, HP7-H350>0.1%	H350-H372	HP5-HP7
Lane minerali (MOCF - FTIR)	<0,0001	%	0,0001			HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP7-H351>1%	H319-H315-H351	HP4-HP7
Tipologia fibre (MOCF)	-		-		-			

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 850/2004/CE	FraSI H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
PCB-52 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-95 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-101 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-99 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-81 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-110 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-151 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-77 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-149 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-123 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-118 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-114(EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-146 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-153 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-105 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-138 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 850/2004/CE	FraSI H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
PCB-187 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-183 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0002	mg/kg	<0,0002		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-126 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-128 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-167 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-177 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-156 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-157 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-180 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-170 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-169 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB-189 (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,0001	mg/kg	<0,0001		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
PCB- cancerogeni totali (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	<0,004	mg/kg	<0,004		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14
Policlorotrifenili (PCT) totali (EPA 3550 C+EPA 8270 D)	<0,66	mg/kg	0,66		50	HP5-H373>10% (RIF. Seveso 50mg/Kg), HP14-H400.H410>0.25%	H373, H400, H410	HP5, HP14

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frazi H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Diclorometano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%, HP7-H351>1%	H222-H302-H332-H351	HP3A-HP6-HP7
Cloroformio (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP7-H351>1%, HP10-H361>3%	H302-H311-H315-H319-H351-H361	HP4-HP6-HP7-HP10
Carbonio tetracloruro (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP5-H372>1%, HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L.>3.5%, HP7-H351>1% HP14-H412-H420>0.25%	H301-H311-H331-H351-H372-H412-H420	HP5-HP6-HP7-HP11
Tricloroetano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP5-H372>1%, HP6-H301 CUT OFF 0.1% V.L.>5%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP6-H331 CUT OFF 0.1% V.L.>3.5%, HP7-H351>1%, HP14-H412-H420>0.25%	H301-H311-H331-H351-H372-H412-H420	HP5-HP6-HP7-HP11
1,2-Dicloroetano(Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H332 CUT OFF 1% V.L.>22.5%, HP7-H351>1%	H222-H302-H332-H351	HP3A-HP6-HP7
1,2-Dicloropropano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP7-H351>1%	H302-H311-H315-H319-H351	HP4-HP6-HP7
1,1,1, -Tricloroetano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP7-H351>1%	H302-H311-H315-H319-H351	HP4-HP6-HP7
1,1,2-Tricloroetano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		10000	HP4-H315-H319 CUT OFF 1% V.L.>20%, HP6-H302 CUT OFF 1%, V.L.>25%, HP6-H311 CUT OFF 0.1% V.L.>15%, HP7-H351>1%	H302-H311-H315-H319-H351	HP4-HP6-HP7

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frazi H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Tricloroetilene (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		1000	HP4-H315-H319 CUT OFF1% V.L. 20%, HP7-H350>0.1%, HP11-H341>1%, HP14-H412>0.25%	H315-H319-H341-H350-H412	HP4-HP7-HP11-HP14
Tetracloroetilene (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP7-H351>1%, HP14-H411>0.25%	H351-H411	HP7-HP14
Pentacloroetano (Metodo IRSA 64 23 a)	<0,1	mg/kg	0,1		2500	HP7-H351>1%, HP14-H411>0.25%	H351-H411	HP7-HP14
Cloruro di vinile (Metodo EPA 8260 C)	<0,17	mg/kg	0,17		2500	HP7-H350>0.1%	H350	HP3-HP7
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI								
Tetrabromodifeniletere (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		Reg UE n° 1342/2014 all.IV, V.L.> 0.1%			
Pentabromodifeniletere (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01					
Esabromodifeniletere (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01					
Eptabromodifeniletere (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01					
Acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
DDT (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,003		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Clordano (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,004		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Esaclorocicloesani compreso il lindano (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,002		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Dieldrin (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,003		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Endrin (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,004		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Eptaclorano (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Esaclorobenzene (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Clordecone (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Aldrin (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,004		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Pentaclorobenzene (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Mirex (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Toxafene (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		
Esabromobifenile (metodo EPA 3550C + EPA 8270D)	n.d.	mg/kg	0,01		50	Reg UE n° 1342/2014 all. IV, V.L.>0.005%		

Rapporto di Prova n°		7720				Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842								
RICERCA MARKERS CANCEROGENI								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite di rilevabilità	/	Concentrazione minima di pericolosità	Conc. limite 1357/2014/CE	Frase H UE 1357/2014/CE	HP 1357/2014/UE
Naftalene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Acenaftilene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Acenaftene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Fluorene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Fenantrene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Antracene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Fluorantene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Pirene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Benzo[a]antracene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		25	HP7-H350>0.1%, HP14-H410> 0.0025% (Rif. ISS 05/07/2006 n° 036565	H350-H410	HP7-HP14
Benzo[e]acefenatrilene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Benzo[j]fluorantene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Benzo[k]fluorantene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Benzo [a]pirene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		50	HP7-H350>0.1%, HP14-H410> 0.005% (Rif. ISS 05/07/2006 n° 036565	H350-H410	HP7-HP14
Benzo[e]pirene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Benzo [g,h,i]perilene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Crisene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Dibenzo[a,h]antracene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		25	HP7-H350>0.1%, HP14-H410> 0.0025% (Rif. ISS 05/07/2006 n° 036565	H350-H410	HP7-HP14
Indeno 1,2,3 cd pirene (Metodo IRSA CNR 64 25a)	<0,001	mg/kg	0,001		1000	HP7-H350>0.1%	H350	HP7
Criteri di Ammissibilità in discarica secondo D.M. 27/09/2010 - GU N° 281 01/12/2010								
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Ammissibilità in Discariche secondo DM 27/09/2010					
TOC (Carbonio Organico Totale) (UNI EN 13137:2002)	n.d.	%	<3% per Discariche per Rifiuti Inerti <5% per Discariche per rifiuti non pericolosi, <6% per Discariche per rifiuti pericolosi - Ai sensi del DM 27/09/2010					
Sommatoria (PCB) (EPA 3550B+ 3665°+3620) EPA8082	< 0,004	mg/kg	<1mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <10mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non Pericolosi, <50mg/kg Discariche per Rifiuti Pericolosi					
BTEX (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b)	< 1	mg/kg	<6 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti					
Oli minerali (Metodo UNI EN 14039+ EPA 8015B+EPA 5035)	<5	mg/kg	<500 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti					
Sommatoria Diossine e Furani	n.d.	mg/kg	<0,0001mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <0,002 mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali non Pericolosi, <0,01mg/kg Discariche per Rifiuti Speciali Pericolosi					
IRD (Indice Respiriometrico Dinamico) DiProVe Prof. Adani Univ. Mi UNI/TS11184	n.d.	mgO2/K g SV*h	< 1000 Discariche per Rifiuti Speciali non pericolosi, per CER 190503, 190603, 190606					

Rapporto di Prova n°		7720		Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842						
RISULTATI ANALITICI SULL'ELUATO						
Estrazione ed analisi ai sensi del DM 27/09/2010 GU n° 281 del 01/12/2010 Secondo norma UNI 10802:2013						
Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002						
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657						
Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Limite rilevabilità	Valore limite Tab. 2 DM 27/09/2010 Accettabilità in discarica per rifiuti inerti	Valore limite Tab. 5 DM 27/09/2010 Accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi	Valore limite Tab. 6 DDM 27/09/2010 Accettabilità in discarica per rifiuti pericolosi
Arsenico (Metodo APAT IRSA 3080 A)	n.d.	mg/L	0,005	0,05	0,2	2,5
Bario (Metodo EN ISO 11885)	n.d.	mg/L	0,004	2	10	30
Cadmio (Metodo APAT IRSA 3120 B)	n.d.	mg/L	0,0001	0,004	0,1	0,5
Cromo (Metodo EN ISO 11885)	n.d.	mg/L	0,01	0,05	1	7
Rame (Metodo EN ISO 11885)	n.d.	mg/L	0,01	0,2	5	10
Mercurio (Metodo EN ISO 12846)	n.d.	mg/L	0,0001	0,001	0,02	0,2
Molibdeno (Metodo EN ISO 11885)	n.d.	mg/L	0,03	0,05	1	3
Nichel (Metodo APAT IRSA 3220 B)	n.d.	mg/L	0,002	0,04	1	4
Piombo (Metodo APAT IRSA 3230 B)	n.d.	mg/L	0,001	0,05	1	5
Antimonio (Metodo APAT IRSA 3060 A)	n.d.	mg/L	0,005	0,006	0,07	0,5
Selenio (Metodo APAT IRSA 3260 A)	n.d.	mg/L	0,001	0,01	0,05	0,7
Zinco (Metodo EN ISO 11885)	n.d.	mg/L	0,01	0,4	5	20
Cloruri (Metodo EN ISO 10304-1)	n.d.	mg/L	0,1	80	2500	2500
Fluoruri (Metodo EN ISO 10304-1)	n.d.	mg/L	0,01	1	15	50
Cianuri (Metodo EPA 335.2)	n.d.	mg/L	0,02	/	/	/
Solfati (Metodo UNI EN ISO 10304-1)	n.d.	mg/L	0,1	100	5000	5000
Indice fenolo (Metodo EPA 9065)	n.d.	mg/L	0,05	0,1	/	/
DOC (Metodo UNI EN 1484+ Metodo APAT IRSA 5040)	n.d.	mg/L	1	50	100 (*) (**)(***)	100
TDS (UNI EN 15216: 2008)	n.d.	mg/L	0,1	400	10000	10000
Solventi organici aromatici (Metodo EPA 8260 C)	n.d.	mg/L	0,003	/	/	/
Solventi organici clorurati (Metodo EPA 8260 C)	n.d.	mg/L	0,002	/	/	/
Solventi organici azotati (Metodo EPA 8270 D)	n.d.	mg/L	0,01	/	/	/
Pesticidi totali non fosforati (Metodo APAT IRSA 5090)	n.d.	mg/L	0,001	/	/	/
Pesticidi totali fosforati (Metodo APAT IRSA 5100)	n.d.	mg/L	0,001	/	/	/
* Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER						
02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 99, 19 08 05, (19 08 01, 19 08 02 Da imp. tratt. acque reflue urbane), 20 03 04, 20 03 06, 20 01 41, 19 12 10, 19 12 12, 19 05 01						
** Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER						
Per i rifiuti aventi CER: 20 03 04,19 05 01, 19 08 05 sono ammissibili in Discarica per Rifiuti non Pericolosi purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica Rif. DM 24/06/2015.						
19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 purchè il valore di IRD sia <1000 mgO2/Kg SV*h						
*** Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER						
04 01 06, 04 01 07, 04 02 20, 05 01 10, 05 01 13, 07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 07 05 12, 07 06 12, 07 07 12, 17 05 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02, 19 09 03, 19 13 04, 19 13 06, purchè trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto delle sostanze organiche						

Rapporto di Prova n°		7720	Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842					
Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato III, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015)			Indicazioni di pericolo	LIMITI	CUT - OFF
Caratteristica	Descrizione				
HP1 "Esplosivo"	<p>Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.</p> <p><i>Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP1.</i></p>		H 200 H 201 H 202 H 203 H 204 H 240 H 241		
HP2 "Comburente"	<p>Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.</p> <p><i>Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP2.</i></p>		H 270 H 271 H 272		
HP3 "Infiammabile"	<p>Rifiuto liquido infiammabile il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °c oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °c ed inferiore o pari a 75 °c; Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che anche in piccole quantità può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;</p> <p>Rifiuto solido infiammabile, facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; Rifiuto gassoso infiammabile che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °c ed a pressione normale di 101,0 kPa; Rifiuto idroreattivo che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; Altri rifiuti infiammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.</p> <p><i>Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP3.</i></p>		H 220 H 221 H 222 H 223 H 224 H 225 H 226 H 228 H 242 H 250 H 251 H 252 H 260 H 261		
HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari"	<p>Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.</p> <p>Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1%. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4.</p> <p>Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4.</p> <p>Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr. 1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5% sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP8. La caratteristica di pericolo HP4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP8.</p>		H 314 H 318 H 315 H 319	1% 10% 20% 20%	1% 1% 1% 1%

Rapporto di Prova n°		7720	Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842					
Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato III, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015)		Indicazioni di pericolo	LIMITI	CUT - OFF	
Caratteristica	Descrizione				
HP5 " Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione"	Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.	H 370	1%		
	Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve esse4re superato o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5.	H 371 H 335	10% 20%		
	Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40°c) non è superiore a 20,5 mm²/s. (1)	H 372 H 373	1% 10%		
	Nota (1) La viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.	H 304	10%		
HP6 "Tossicità acuta"	Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classifacate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossicità acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo, I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) 0,1%; per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) 1%.	H 300 A.T. 1 H 300 A.T. 2 H 301 A.T. 3 H 302 A.T. 4 H 310 A.T. 1 H 310 A.T. 2 H 311 A.T. 3 H 312 A.T. 4 H 330 A.T. 1 H 330 A.T. 2 H 331 A.T. 3 H 332 A.T. 4	0,1% 0,25% 5% 25% 0,25% 2,5% 15% 55% 0,1% 0,5% 3,5% 22,5%	0,1% 0,1% 0,1% 1% 0,1% 0,1% 0,1% 1% 0,1% 0,1% 0,1% 1%	
HP7 "Cancerogeno"	Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza	H 350 C. 1A	0,1%		
	Il rifiuto che contine una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiun ge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere siuperiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7.	H 350 C. 1B H 351 C.2	0,1% 0,1%		
HP8 "Corrosivo"	Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5% è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP8. Il valore soglia di cui tenere in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0%.	H 314	5%	1%	
HP9 "Infettivo"	Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragione veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.				
HP10 "Tossico per la riproduzione"	Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo delle progenie.	H 360 R. 1A	0,3%		
	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superioreo pari al limite di concentrazioneaffinchè il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP10.	H 360 R.1B H 361 R. 2	0,3% 3%		

Rapporto di Prova n°		7720	Del	27/10/2016	
Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842					
Allegato regolamento 1357/2014/Ue (nuovo Allegato III, direttiva 2008/98/Ce applicabile dal 1° giugno 2015)		Indicazioni di pericolo	LIMITI	CUT - OFF	
Caratteristica	Descrizione				
HP11 "Mutageno"	Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della qualità o della struttura del materiale genetico di una cellula.	H 340 M. 1A	0,1%		
	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP11.	H 340 M. 1B H 241 M. 2	0,1% 1%		
HP12 "Liberazione di gas a tossicità acuta"	Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.	EUH029 EUH031			
	Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericolo EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.	EUH032			
HP13 "Sensibilizzante"	Rifiuti che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.	H 317			
	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10%, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP13.	H 334	10%		
HP14 "Ecotossico"	Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Nota: L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio.	R 50/53	0,25%		
		R 51/53	2,5%		
		R 52/53	25%		
HP 15	Rifiuto che possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.	H 205			
	Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP15, a meno che si presenti sotto una forma tale da potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. <i>Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.</i>	EUH001			
		EUH019			
		EUH044			

Rapporto di Prova n°	7720	Del	27/10/2016
<i>Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842</i>			
GIUDIZIO			
In seguito ai risultati analitici, ed al codice CER attribuito dal produttore del rifiuto		16 06 02*	
<p>in base ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione n° 955/2014/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e da quanto previsto dall' All. D alla parte IV del D.lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, in base ai parametri analitici determinati secondo quanto previsto dalla legge 116/2014 Art. 13 comma 5 lett. b-bis e sulla scorta delle informazioni pervenute all'atto del campionamento ed in base al Regolamento n° 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, il rifiuto è definito SPECIALE PERICOLOSO. Caratteristiche di Pericolo HP7-HP8-HP10-HP13-HP14.</p>			
DESTINAZIONE			
<p>Il rifiuto può essere smaltito presso idoneo impianto da terzi autorizzato.</p>			

Note:

Il piano di campionamento ed i successivi rapporti di prova derivanti dallo stesso, hanno validità limitata esclusivamente alla popolazione individuata ed al gestore dei rifiuti individuati nel presente piano.

L'analista chimico



Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio Ermete S.r.l.

n.a = non applicabile
n.d. = non determinato

FINE RAPPORTO DI PROVA