

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di n. 1 miniescavatore cingolato e n. 1 veicolo cabinato (cabina singola) con piattaforma aerea porta operatori, per lavori aerei, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 3, 60 e 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici

**CIG: 778058128F CUP
F29F18000240002**

QUESITO NR.1

Con la presente siamo a richiedervi il seguente chiarimento tecnico:

Fornitura miniescavatore: viene applicata la tolleranza del 5% per quanto riguarda la potenza del motore richiesta?

RISPOSTA AL QUESITO NR.1

I requisiti del motore del miniescavatore sono quelli riportati all'art. 18 al punto C) del Capitolato Tecnico, che qui si riporta:

C) Motore

- Potenza netta al volano non inferiore a 48,5 kW/65 hp, conforme alla nuova normativa europea sulla

riduzione delle emissioni inquinanti 97/68/EC-2004/26/EC Stage IIIB;

- Diesel conforme alla Direttiva CE 97/68, recepita dal DM 20/12/1999;

- raffreddamento a circolazione di liquido refrigerante e idoneo ad elevate temperature ambientali, idoneo

a garantire il funzionamento continuativo della macchina per almeno 6 ore, anche in ambiente polveroso;

- controllo elettronico del regime di giri del motore e riduzione automatica del numero di giri del motore a

manipolatori inattivi;

- dispositivo automatico per l'avviamento a basse temperature;
- filtro aria a secco con separatore primario.